

Technische Daten		
Produktbezeichnung	Blackout-Box FRT 1p	Blackout-Box Compact FRT 1p
Typenbezeichnung	BPS-B1-FRT-BOX TT TN-S	BPS-B1-FRT-CPT TT TN-S
Artikelnummer	24.MA01AKP6X4	24.MA01AKP6X5
AC Anschluss - Netzzuleitung		
Netztyp	Dreiphasig (3P/N/PE)	
Nennspannung	230 / 400 V AC / 50 Hz	
Gültige Netzformen	TT, TN-S	
Netztrennung	3- oder 4-polig (per Jumper konfigurierbar)	
Maximal zulässige Vorsicherung	25A	
AC Anschluss - Wechselrichter		
Anschluss AC	Dreiphasig (3P/N/PE)	
Nennspannung	230 / 400 V AC / 50 Hz	
Kompatible Wechselrichter	1 x HUAWEI SUN2000-(3/4/5/6/8/10)KTL-M1	
AC Anschluss - Backup Verbraucher		
Backup-Ausgang	Einphasig (L/N/PE)	
Nennspannung	230 AC / 50 Hz	
Scheinleistung max.	3000 VA mit HUAWEI SUN2000-3KTL-M1 3300 VA mit HUAWEI SUN2000-(4/5/6/8/10)KTL-M1	
Ausgangsstrom max.	15,2 A	
Umschaltzeit	5 Sekunden	
Integrierter Fehlerstromschutzschalter	Typ A, selektiv, 100 mA	
Allgemeine Daten		
Umgebungslufttemperatur	-5 °C bis +40 °C & 24h Mittelwert ≤ 35 °C (EN IEC 61439-1)	
Normen	EN 61439-1, EN61439-3, RoHS, REACH	
Länderspezifische Konformität	TOR Erzeuger Typ A (FRT-Fähigkeit für Österreich)	
Relative Luftfeuchte	95% (EN IEC 61439-1)	
Abmessungen (H x B x T)	400 x 300 x 180 mm	382 x 210 x 170 mm
Gewicht	8 kg	6 kg
Schutzart	IP 45	IP 20
Montage	Wandmontage	Zählerverteiler auf einer freien Zählertafel



Blackout-Box



Blackout-Box Compact

Made for Austria

